

www.rolmako.ru

Easy Plant

Универсальная сеялка EasyPlant была создана в сотрудничестве с опытным производителем с почти 50-летним опытом производства сеялок для зерновых и более 25 лет опыта в производстве пневматических сеялок точного высева. Используем проверенные сеялки, рабочие элементы, контроллеры и другие компоненты нашего партнера, машины которого засеяли миллионы гектаров.



Универсальная сеялка для зерновых, рапса и бобовых

Rolmako

Easy Plant

Стандартное оснащение:

- 2 ряда двухдисковых сошников
- бесступенчато регулируемое давление сошников
- бесступенчатая коробка передач
- приводной механизм опорного колеса посредством цепной передачи
- трехпозиционные штифтовые высевающие аппараты (высеивающие колеса с двумя разъемами)
- точное регулирование глубины посева с бесступенчатой настройкой на колесах сеялки
- блок копирования и прижима (резиновые прижимные колеса)
- заднее транспортное освещение
- механически регулируемая пружинная борона
- платформа с лестницей для загрузки и проверки
- опорные колеса









Прежде чем представить зерновые сеялки в ассортимент продукции мы убедились, что они функциональны, а также просты в использовании и долговечны. Благодаря примененным решениям и компонентам они будут служить своим покупателям на протяжении многих лет эксплуатации, независимо от условий труда, в которых они будут работать.

По специальному заказу машина может быть оснащена дополнительным разбрасывателем удобрений.

Rolmako

Easy Plant













Универсальная сеялка для зерновых, рапса и бобовых

Rolmako

Easy Plant

Дополнительное оборудование включает в себя:

- технологические пути активированы электрически
- технологические пути с компьютером*
- гидравлические пути технологические довсходовые
- разрыхлители следов трактора (2 шт.)
- разрыхлители следов трактора (4 шт.)
- *) поддерживает датчик уровня заполнения семенного ящика и дополнительные довсходовые пути.



Предназначение:

Сеялка EasyPlant предназначена для посева зерновых, рапса, трав и бобовых. Машина может работать в одиночку и агрегатироваться с помощью гидравлической сцепки с активным, дисковым и зубчатым агрегатами. Сеялка EasyPlant может работать в любом типе почвы. Благодаря прочной конструкции нашей машины, посев на каменистых полях или в плохой сельскохозяйственной культуре это не проблема. Наша сеялка стандартно оснащена самоочищающимися двухдисковыми сошниками, которые позволяют на высев в обработанной почве и в мульчах. В стандартной комплектации сеялки EasyPlant уже имеют очень большую емкость для семян.









Сеялка, которая работает в любых условиях

www.rolmako.ru

R Rolmako

Easy Plant



Техническая спецификация	Единица			Модель			
Рабочая ширина	М	2,5	2,7	3	3,5	4	
Bec*	КГ	1120	1230	1320	1570	1800	
Количество сошников	шт.	19	21	23	27	31	
Потребляемая мощность**	л.с.	60-70	65-80	75-90	90-110	100-120	
Вместимость семенного ящика	Л	780	850	940	1085	1250	
Рабочая скорость	км/ч	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	
Рабочая глубина	CM	0-12	0-12	0-12	0-12	0-12	

^{*)} вес машины со стандартным оборудованием и разбрасыванием удобрений.
**) минимальные требования к мощности могут значительно варьироваться в зависимости от оборудования и условий почвы.



